

# SIMATTFLEX

## JEDNOZLOŽKOVÝ POLYURETÁNOVÝ TMEL

### POPIS

SIMATTFLEX je jednozložkový elastický tmel na polyuretánovej báze, ktorý v reakcii so vzdušnou vlhkosťou vytvorí trvalú a elastickú hmotu s vysokou lepiivosťou na rôzne materiály.

### POUŽITIE

SIMATTFLEX sa používa na dilatácie a spájanie rôznych stavebných materiálov, lepenie a tesnenie strešných fólií, parapetov, prahov, schodníc, líšt, betónových a keramických obkladov. Tento tmel má dobrú lepiivosť na všetky bežné materiály: najviac na lakované kovy, polyester, sklo, kameň, keramické obklady. Ďalšie použitie produktu konzultujte s technikmi firmy SIMATT, s.r.o.

## SPOTREBA MATERIÁLU

Šírka Hrúbka	SIMATTFLEX	DURPFLEX	DUROFLEX PRO
Hustota pri 20°C	čierna: 1,16 +- 0,05 ďalšie: 1,18 +- 0,05	cca 1,45 g/cm <sup>3</sup>	cca 1,15 g/cm <sup>3</sup>
Aplikačná teplota	5 až 35°C	5°C až 25°C	5°C až 40°C
Doba schnutia	cca 70 min.	2 hod	40 - 50min.
Konečná tvrdosť A ISO 868 -3s	cca 40 min.	cca 30	40 - 45